

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne parametry monitora :

- Monitor z serii przeznaczonej dla systemów CCTV, przystosowany do pracy ciągłej
- Widoczny obszar obrazu: min 26,02 cala
- Rozmiar ekranu (poz. x pion.): min 576 x 324 mm
- Wielkość piksela (poz. x pion.): max 0,462 x 0,462 mm
- Rozdzielczość: min 1920 x 1080
- Format obrazu: 16:9
- Paleta barw: min 16,7 mln
- Czas reakcji: max 8 ms
- Jasność (Luminancja) : min 450 cd/m² (standardowo)
- Współczynnik kontrastu: min 4000:1 (standardowo, nie dynamiczny)
- Kąt widzenia: W poziomie/pionie: min (standardowo) 178°/178°
- Standard TV: PAL/NTSC
- Panel LCD: CCFL
- Złącza
 - min 1 X Video : Całkowity sygnał wizyjny
 - min 1 X DVI
 - min 1 x HDMI
 - min 1 x VGA 15-stykowe wejście RGB typu D-sub
 - min 1x audio : wejście RCA (prawy/lewy)
- Temperatura pracy: Od 0°C do 40°C
- Zgodność z normą FCC

Minimalne parametry uchwytu :

- Przeznaczenie: naścienny do mocowanie monitorów LCD
- Regulacja obrotu: 360°
- Kąt nachylenie poziom: 140° (±70°)
- Kąt nachylenia pion: 140° (±70°)
- Materiał: Stal
- Kolor: Czarny