

**Przedmiar robót  
remontowych odnowienia ścian i sufitów holu  
I piętra i ścian głównej klatki schodowej od I piętra do  
parteru budynku Sądu Okręgowego  
w Białymstoku.**

**SUFITY**

Sufit holu I piętra

15,48	8,07	<b>124,92</b>
-------	------	---------------

Sufit ("wykusz" za podciągami)

2,47	0,31	0,77
------	------	------

2,46	0,23	0,57
------	------	------

10,61	0,53	5,62
-------	------	------

**6,95**

Sufit nad biegiem lewym

2,46	1,40	3,44
------	------	------

2,46	0,09	0,22
------	------	------

**3,67**

Sufit nad biegiem prawym

2,47	1,10	2,72
------	------	------

2,47	0,11	0,27
------	------	------

Sufit nad spocznikiem pośrednim lewym

2,45	3,57	8,75
------	------	------

2,45	0,10	0,25
------	------	------

**8,99**

Sufit nad spocznikiem pośrednim prawym

2,40	3,85	9,24
------	------	------

2,40	0,11	0,26
------	------	------

**9,50**

Sufit nad spocznikiem głównym

4,73	2,08	<b>9,84</b>
------	------	-------------

Sufit nad schodami parter-spocznik główny

4,73	1,47	<b>6,95</b>
------	------	-------------

Sufit "wykusz" za podciągami

10,61	0,53	<b>5,62</b>
-------	------	-------------

Powierzchnia sufitów

<b>Σ</b>	<b>176,45</b>
----------	---------------

**ŚCIANY**

Ściana z drzwiami do sali rozpraw Nr XIII

15,48	2,82	43,65
-------	------	-------

drzwi -	2,47	2,82	6,97
---------	------	------	------

drzwi -	2,49	2,82	7,02
---------	------	------	------

10,52		<b>29,67</b>
-------	--	--------------

Podciąg I piętra

15,48

0,335	0,50	0,72	<b>24,07</b>
-------	------	------	--------------

Ściana korytarza lewego (do spocznika pośredniego)

8,07	2,82	22,76
------	------	-------

drzwi -	1,87	2,52	4,71
---------	------	------	------

3,35	1,33	4,46
------	------	------

3,54	2,61	9,24
------	------	------

# SĄD OKRĘGOWY

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1  
15-950 Białystok  
tel. 85 745 92 00

**31,74**

Ściana korytarza prawego (do spocznika pośredniego)

	8,07	2,82	22,76
drzwi -	1,87	2,52	4,71
winda -	2,28	2,47	5,63
	3,33	1,24	4,13
	3,56	2,70	9,61

**26,15**

Ściana spocznika głównego

	3,56	2,07	7,37
	3,33	3,34	11,12
	4,73	3,58	16,93
okno -	1,05	1,70	1,79
okno -	1,04	1,70	1,77
	3,33	3,37	11,22
	3,56	2,08	7,40

**50,50**

"Podciąg" parteru (ściana boczna)

	10,61	0,50	5,31
--	-------	------	------

## Murki balustrad

Zewnętrzne murki biegu schodowego z II piętra

	3,39	0,90	3,05
	3,34	0,90	3,01
	0,79	0,90	0,71
	0,83	0,90	0,75

**7,52**

Zewnętrzne murki balustrady holu I piętra

	2,76	0,90	2,48
	2,84	0,90	2,56
0,5	0,75	0,50	0,19
0,5	0,75	0,55	0,21
2	0,33	0,53	0,35
	0,77	0,70	0,54

**6,32**

Wewnętrzne murki balustrady holu I piętra

	0,36	0,72	0,26
	0,84	0,72	0,60
	2,72	0,72	1,96
	2,84	0,72	2,04
	0,82	0,72	0,59
	0,35	0,72	0,25

**5,71**

Wewnętrzne murki biegu do spocznika pośredniego

	1,80	0,72	1,30
	1,90	0,72	1,37

**2,66**

Wewnętrzne murki od spocznika pośredniego do głównego

	3,82	0,72	2,75
	3,84	0,72	2,76

**5,52**

# SĄD OKRĘGOWY

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1  
15-950 Białystok  
tel. 85 745 92 00

Wewnętrzne murki od spocznika głównego do parteru

1,63	0,72	1,17
1,66	0,72	1,20
		<b>2,37</b>

Powierzchnia ścian  $\Sigma$  **197,53**

## SŁUPY, PILASTRY, PORTALE, COKOŁY, CZAPKI, POCHWYTY, POKRYWY I KRATY, PARAPET

Słupy I piętra

2	4	0,45	2,48	8,93
---	---	------	------	------

Słupy parteru

2	3	0,48	3,50	10,08
				<b>19,01</b>

Pilastry I piętra

2	0,18	0,48	2,48	<b>3,27</b>
---	------	------	------	-------------

Portale drzwi do sali rozpraw

4	0,61	0,41	2,82	11,51
2	0,41	0,53	1,50	2,82
				<b>14,33</b>

Cokoły ściany z drzwiami do sali rozpraw

15,48	<b>2,47</b>	<b>2,49</b>	10,52
-------	-------------	-------------	-------

Cokoły ściany korytarza lewego (do spocznika pośredniego)

8,07		<b>1,87</b>	6,20
	1,80	2,45	4,25
			<b>10,45</b>

Cokoły ściany korytarza prawego (do spocznika pośredniego)

8,07	<b>2,28</b>	<b>1,87</b>	3,92
	1,70	2,40	4,10
			<b>8,02</b>

Cokoły ściany spocznika głównego

2,46	3,70	4,15	3,80	2,47
				<b>16,58</b>

Cokoły murku balustrady holu I piętra

0,36	0,84	2,72	3,92
0,35	0,82	2,84	4,01

Cokoły balustrady lewego biegu schodów

1,80	3,82	1,63	7,25
1,90	3,84	1,66	7,40

Długość cokołów łącznie

45,57

Średnia wysokość cokołu

0,15

Powierzchnia cokołów

$\Sigma$

**6,84**

Czapki murków balustrad

Długość	22,58
Rozwinięcie	0,32

Powierzchnia czapek

$\Sigma$

**7,23**

Pochwyty

Długość

I p. - parter

22,58

II p.

13,00

# SĄD OKRĘGOWY

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1  
15-950 Białystok  
tel. 85 745 92 00

Rozwinięcie		0,16
Powierzchnia pochwyków	$\Sigma$	5,69

## Drewniane parapety grzejników

Holu	1,59	0,22	0,35
Spocznika lewego	1,60	0,33	0,53
Spocznika prawego	1,59	0,29	0,46
		$\Sigma$	1,34

## Kraty ażurowe

Holu	1,40	1,15	1,61
Spocznika lewego	0,80	0,80	0,64
Spocznika prawego	1,46	1,15	1,68
Okien	2	0,51	1,20
		$\Sigma$	5,15

Parapet	2,30	0,27	0,62
---------	------	------	------

## Drzwiczki hydrantowe (lewa ściana)

2	0,05	0,34	0,53	0,09
---	------	------	------	------

Powierzchnie "białe"

Powierzchnie "popielate"

Powierzchnie "brązowe" matowe

Powierzchnie "brązowe" połysk

Powierzchnie drewniane

Powierzchnie metalowe czarne

Powierzchnie metalowe czerwone

176,45	Sufity
190,70	Ściany (bez cokołów)
50,67	Słupy, pilastry, portale, cokoły, parapety
5,69	Pochwyty
1,34	Parapety grzejników
5,15	Kraty ażurowe osłon grzejnikowych i okien
0,09	Skrzynka hydrantowa

### Uwaga:

1. Rodzaje farb i kolory wg "Specyfikacji wykonania robót remontowych"!
2. Niniejszy przedmiar nie jest dokumentem odniesienia w zakresie ilości robót do wykonania.  
Wykonawcę obowiązuje zakres robót ujęty w umowie i "Specyfikacji".